



内装白木用透明仕上油

MUKNET™

桐油

●水を弾く ●汚れ難い ●テカらない ●滑らない



1ℓで約15㎡の面積が塗れます。
(木の種類や表面状態により異なります)



床・壁・階段など、あらゆる内装木部にすすめる浸透性多用途クリアオイル。



シナ桐の種子から抽出した天然植物油。食器などに付着しても大丈夫です。



メンテナンスは乾拭きだけ。汚れは桐油を布につけてこすれば落とせます。

塗装方法と塗装回数について

- 木の表面の汚れ、ホコリを落とします。(表面が荒れている時は#240程度のサンドペーパーで磨く)
- 容器のまま底までよくかき混ぜてください。
- 平刷毛で塗りムラの無いように均一に塗り広げます。
- 約24時間乾燥させます。(木の種類、気温などにより異なります)
- 手を触れない壁・天井・柱などは1回塗りで完了、手の触れる壁・柱・フローリングなどは2回塗り、テーブルトップ・水廻りなどは3回塗りをおすすめします。

- 塗装直後は植物油特有の芳香を放ちますが、約1週間～10日間で次第に消滅します。

汚れ難さを証明するテストレポート

「木童の桐油」をナラ材に2回塗りして2週間、さまざまな液体をこぼし、6時間後ウエスで拭き取った結果です。

水・熱湯	変化なし	コーヒー	木目に少し色残り
しょうゆ	木目に少し色残り	ソース	変化なし
日本酒・酢	変化なし	マヨネーズ	変化なし
牛乳・お茶	変化なし	台所洗剤	少しツヤ引け

<取扱注意事項>

- 火気のあるところでは使用しないで下さい。消防法上の分類で危険物第四類第二石油類に指定されています。火気には十分注意して下さい。
- 塗装の際は換気をしてください。溶剤が揮発します。安全な溶剤を使用していますが、念のため換気には十分注意が必要です。
- 塗装時は念のため手袋などの保護具を着用して下さい。天然の原料でもアレルギーを引き起こすことがあるため、手袋などの着用をおすすめします。
- 塗装、拭き取りに使用した布などは自然発火の恐れがあります(塗装した木が燃えることはありません)。発火防止のため、焼却または水につけたり、ふたのある金属容器に入れるなどして処分してください。
- お子様の手が届かない、日の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
- 目に入った場合は水で十分に洗浄し、異常があれば医師の診察を受けて下さい。また誤って飲み込んだ場合は、医師の診察を受けて下さい。

	成分	特徴
主剤	桐油	シナ桐の種子から抽出した植物油。植物油の分類でも比較的乾燥しやすい乾性油です。同じ乾性油のアマニ油などと比較して耐水性に優れ、木に塗った時に色の変化が少ないというメリットがあります。
溶剤	イソパラフィン	石油から精製される溶剤ですが、比較的安全性の高い溶剤です。自然塗料の溶剤として一般的に使用されています。高度の精製工程を経ているため、臭気が非常に少ないのが特徴です。またFDA(米国食品医薬品局)規格で化粧品原料としての使用も認められています。
添加剤	無鉛ドライヤー	植物油の乾燥を促進するための添加剤です。人体や環境への負荷を考慮し、オクチル酸ジルコニウム、オクチル酸コバルトの金属塩を成分とし、鉛分を一切含まないドライヤーを使用しています。



ドイツ「オスモ」「リボス」の内装用・外装用安心無公害塗料も取扱中。